



* Imagen de referencia



Chasis Volqueta 6x4
Doble Troque

Cummins X12 E-VI 360

Cilindrada 11.8 Litros
Potencia 355 hp @ 1.400 - 1.900 RPM
Torque de 1.401 lb/ft @ 900 - 1.300 RPM

MOTOR

Emissiones **EURO VI**
Freno de Motor **Jacob's**
Filtración **FLEETGUARD**
Post Tratamiento de gases de escape con **ADBLUE**

CAJA DE VELOCIDADES

FAST GEAR – EATON FULLER
12 velocidades Adelante
Tipo Manual
Relación 12,10 / 0,78
PTO QH50

CLUTCH

EATON
430 mm diámetro

EJE DELANTERO

Marca **HANDE – MAN**
Capacidad **7.5 ton.** (16.500 Lb)
Suspensión Ballestas Multi-Hoja Semi Elípticas

EJES TRASEROS

Marca **HANDE - MAN**
Capacidad **23.0 ton.** (50.600 Lb)
Relación 5.286
Reducción Sencilla
Doble Bloqueo de Diferenciales
Bloqueo Longitudinal (Inter Axles)
Bloqueo Transversal (Inter Wheel)
Suspensión Ballestas Multi-Hoja Trapezoidales Invertidas



SISTEMA DE FRENOS	WABCO
	100% Neumático
	ABS (Sistema Anti-Bloqueo de 6 Canales)
	Frenos Tipo Tambor
	Freno de Servicio Neumático de Doble Circuito
SISTEMA DE DIRECCION	Secador de Aire.
	HIDRAULICA
CHASIS	Tipo ZF
	Alta Resistencia de 120.000psi
	Doble Hoja de Chasis en el 100% de la longitud
	850mm x 300mm (8mm + 5mm)
	Distancia Entre Ejes: 3,175 mm + 1.400 mm
CABINA	Suspensión Hidráulica de Cabina en 4 Apoyos
	Cabina Extendida
	Aire acondicionado
	Espejos y Elevavidrios eléctricos
	Bloqueo central
	Asiento del Conductor con suspensión Hidráulica
	Sistema Electrohidráulico para el Levantamiento de la Cabina
	Timón Graduable en Inclinación y Profundidad
	Sistema Eléctrico de 24 Voltios
	Radio con sistema MP3
	Alarma de Reversa
Luz Día frontal en LED	
MISCELANEOS	Tanque de combustible en aluminio de 300 Litros
	Bómpier Frontal Metálico
	Gancho Frontal + Posterior
	Filtro de Aire de 2 etapas, Baño en Aceite + Elemento Seco
LLANTAS Y RINES	Delanteras: 385/65R22.5
	Traseras y Repuesto: 315/80R22.5
	Rines en Aluminio

VALOR TOTALNacionalizado **Incluido IVA** Modelo 2024**USD\$ 102.805,00****Cummins X12**